

N° d'art. M106356

NEOPERL Neoflex® CRG

Tube flexible blindé

Caractéristiques

- Avec filetage femelle
- Avec raccord à compression URS-DW
- Tressage AISI 304

Données techniques

Tuyau interne	DN 8
Rayon de cintrage absolu	25 mm
Pression de service	10 bar
Pression d'essai	20° C / 25 bar
Température max.	70 °C
Ø de passage	6.4 mm
Longueur max.	2 m

Classification

UNSPSC 11.2 40141734

eClass 10.1 22-36-01-28

eClass 11.0 22-36-01-28

eClass 12.0 22-36-01-28

NEOPERL



N° d'art.	UE	Prix brut	Ø filetage femelle droit "	Raccord bicône mm	Longueur mm	N°
10202008 552.701.100	10 pce	15.05 / pce	3/8	10	120	60.7260.12
10202010 552.701.110	10 pce	15.50 / pce	3/8	10	200	60.7260.20
10202011 552.701.120	10 pce	16.20 / pce	3/8	10	250	60.7260.25
10202013 552.701.130	10 pce	17.75 / pce	3/8	10	300	60.7260.30
10202014 552.701.140	10 pce	19.05 / pce	3/8	10	350	60.7260.35
10202016 552.701.150	10 pce	20.45 / pce	3/8	10	400	60.7260.40
10202018 552.701.160	10 pce	24.60 / pce	3/8	10	500	60.7260.50
10202019 552.701.170	5 pce	26.50 / pce	3/8	10	750	60.7260.75
10202021 552.701.180	5 pce	29.70 / pce	3/8	10	1000	60.7261.00
10202023 552.701.210	10 pce	15.50 / pce	1/2	10	200	60.7300.20
10202024 552.701.220	10 pce	18.60 / pce	1/2	10	300	60.7300.30
10202027 552.701.240	10 pce	21.40 / pce	1/2	10	400	60.7300.40
10202028 552.701.250	10 pce	26.50 / pce	1/2	10	500	60.7300.50

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

