

N° d'art. M106369

KEMPER Protect

Disconnecteur BA

Pour la protection de l'eau potable contre l'eau non potable, jusqu'à la catégorie de fluides 4 incluse (DIN 1988, partie 4), pour installations selon DIN EN 1717 conformément à EN 12729 avec séparation contrôlée (type de montage 2 selon DIN 1988), avec cartouche de sécurité intégrée commandée par la pression différentielle et d'entretien facile, clapet anti-retour inclus, robinet de purge et filtre intégré côté entrée, avec cartouche RV côté sortie, 3 robinets pour instruments et raccord d'écoulement, entièrement en bronze dans la zone en contact avec le fluide, sans espace mort, protection acoustique testée selon DIN EN ISO 3822, corps de base avec filetage mâle des deux côtés pour raccords filetés.

Caractéristiques

- Avec filetage de raccordement mâle

Données techniques

Pression nominale 10 bar

Classification

eClass 10.1 37-01-09-90

eClass 11.0 37-01-09-90

UNSPSC 11.2 40141616

eClass 12.0 37-01-09-90



N° d'art.	Prix brut	DN	Ø filetage mâle "	L mm	H mm	N°	N° CAN
10131613 552.865.100	CHF 672.00 / pce	15	3/4	135	237	360 OG 015	615113
10131614 552.865.110	CHF 761.90 / pce	20	1	140	237	360 OG 020	615114
10131615 552.865.120	CHF 833.50 / pce	25	1 1/4	146	267	360 OG 025	615115
10131616 552.865.130	CHF 1198.70 / pce	32	1 1/2	228	267	360 OG 032	615116
10131617 552.865.140	CHF 1399.50 / pce	40	1 3/4	226	324	360 OG 040	615117
10131618 552.865.150	CHF 1600.50 / pce	50	2 3/8	230	318	360 OG 050	615118

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

