

N° d'art. M107635

armacell HT / ARMAFLEX S

Tuyau d'isolation

Caractéristiques

- Isolation en mousse élastomère à cellules fermées, très flexible
- Avec gaine extrudée à base de polyoléfine
- La gaine résiste aux UV et aux sollicitations mécaniques
- noir

Données techniques

Plage de température -50° C bis +150 °C

Épaisseur de paroi 32 mm

Longueur 2 m

Classification

UNSPSC 11.2 30141505

eClass 11.0 22-22-90-00

eClass 12.0 22-22-90-00

eClass 10.1 22-22-90-01



N° d'art.	Prix brut	Ø extérieur du tube max. mm	Ø intérieur min./max. mm	Emballage m	N°
10225275 566.487.110	45.55 / m	18	19.5-21	30	HT-32X018-SBK
10225276 566.487.120	49.60 / m	22	23.5-25	28	HT-32X022-SBK
10225277 566.487.130	56.70 / m	28	29.5-31	24	HT-32X028-SBK
10225278 566.487.140	63.70 / m	35	36.5-38.5	22	HT-32X035-SBK
10225279 566.487.150	69.95 / m	42	44-46	18	HT-32X042-SBK

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

