

N° d'art. M107691

Bande d'étanchéité GoldenBand pour filetages

Utilisation:

Le ruban d'étanchéité GoldenBand s'enroule en suivant le sens du filetage -vers la droite pour les filetages à droite et inversement pour les filetages à gauche- en partant de la fin du filetage et progressant vers l'extrémité du tube, en serrant bien et en chevauchant (chevauchement max. 50%). Juste avant la fin du filetage, déchirer simplement la bande et presser. Lors du vissage, le ruban d'étanchéité GoldenBand se loge dans les interstices entre les filetages mâle et femelle. Ce ruban ne peut pas être réutilisé. Le ruban ne doit en aucun cas dépasser à l'intérieur de la conduite.

Caractéristiques

- En PTFE pur à 100 %
- Température d'utilisation: de -240 à 260 °C
- Pour tous les types de filetages

Applications

- Convient pour: essence, pétrole, huiles, propane, butane, kérosène et gaz naturel (pression < 300 psig)

Données techniques

Couleurs jaune

Longueur rouleau 12 m

Classification

eClass 10.1 23-07-20-90

UNSPSC 11.2 31201514

eClass 11.0 23-07-20-90

eClass 12.0 23-07-20-90



N° d'art.	UE	Prix brut	Largeur mm	Épaisseur mm
10173684 567.468.100	10 pce	17.30 / pce	12.7	0.10

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

