

N° d'art. M107802

STRAUB PLAST-GRIP, NBR

Raccord

Manchette d'étanchéité:

- Nitrile-butadiène, pour eau, gaz, huiles, carburants et autres hydrocarbures
- Température de service: de -20° à 80° C

Caractéristiques

- Pour tous les tubes plastiques, résiste à la traction
- Pression de service jusqu'à 16 bar (déviation angulaire de 4° à 5° entre les axes des tubes)
- Corps en acier inoxydable, n° de matière 1.4301
- Fermeture en acier inoxydable

Classification

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 12.0 37-20-90-90

eClass 10.1 37-20-90-90

eClass 11.0 37-20-90-90

Informations complémentaires

Pour l'installation de tubes PE ou thermoplastiques souples, il faut utiliser les bagues de renforcement STRAUB n° 578.500.



N° d'art.	UE	Prix brut	Ø mm	Plage de serrage mm	Pression de service bar	B mm	DV mm	Couple de serrage Nm	Poids kg
10230889 578.255.100	10 pce	260.00 / pce	40.0	39.0 - 40.5	16	61	60	15	0.477
10230890 578.255.110	10 pce	267.00 / pce	50.0	49.0 - 50.5	16	61	70	15	0.550
10230891 578.255.120	10 pce	275.00 / pce	63.0	62.0 - 64.0	16	76	85	20	0.837
10230892 578.255.130	10 pce	324.00 / pce	75.0	74.0 - 76.0	16	94	99	25	1.432
10230893 578.255.140	10 pce	344.00 / pce	90.0	89.0 - 91.0	16	94	118	25	1.719
10230894 578.255.150	10 pce	378.00 / pce	110.0	109.0 - 111.0	16	94	135	25	1.781
10230895 578.255.160	10 pce	394.00 / pce	114.3	113.0 - 115.0	16	94	139	25	1.786
10230896 578.255.170	4 pce	558.00 / pce	125.0	124.0 - 126.0	16	94	152	60	3.134
10230897 578.255.180	4 pce	633.00 / pce	140.0	139.0 - 142.0	16	108	168	60	3.613
10230898 578.255.190	4 pce	692.00 / pce	160.0	159.0 - 162.0	16	109	188	60	3.860

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

