

N° d'art. M108637

Jackodur XPS 300 SF

Polystyrène extrudé XPS

Diverses applications, p. ex. murs extérieurs de soubassements, sous les dalles de sol, isolation de toitures inversées, isolation centrale, sous chape, pour sols industriels et voies carrossables.

Caractéristiques

- À chants décalés
- Résistance à la pression: 300 kN/m²

Données techniques

Grandeur de la plaque 1250 x 600 mm

Classification


eClass 11.0 22-22-01-04

eClass 10.1 22-22-01-04

eClass 12.0 22-22-01-04

UNSPSC 11.2 30141507

JACKODUR®



N° d'art.	Prix brut	Épaisseur mm	ballot m²	Botte/palette	Surface/palette m²	Conductivité thermique W/mK
10198562 653.235.100	20.70 / m2	30	10.5	12	126	0.034
10198563 653.235.110	27.70 / m2	40	7.5	12	90	0.034
10198564 653.235.120	34.60 / m2	50	6	12	72	0.034
10198565 653.235.130	41.50 / m2	60	5.25	12	63	0.034
10198566 653.235.140	55.30 / m2	80	3.75	12	45	0.035
10198567 653.235.150	69.20 / m2	100	3	12	36	0.035
10198568 653.235.160	83.00 / m2	120	2.25	14	31.5	0.035
10198569 653.235.170	96.80 / m2	140	2.25	12	27	0.035
10198570 653.235.180	110.50 / m2	160	2.25	10	22.5	0.035
10213589 653.235.190	132.00 / m2	180	1.5	14	21	0.036
10213590 653.235.200	146.50 / m2	200	1.5	12	18	0.036
10213591 653.235.210	161.50 / m2	220	1.5	12	18	0.036
10213592 653.235.220	176.00 / m2	240	1.5	10	15	0.036

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

