

N° d'art. M108658

ISOLMANT UnderSpecial Swiss

Natte d'isolation

Produit composite constitué d'une natte Isolmant Special Swiss sous laquelle une couche d'isolation en tissu spécial contre les bruits d'impact a été ajoutée.


Poser la natte avec la face en tissu en dessous.

Caractéristiques

- Bord avec feuillure
- Couche résiliente en mousse de polyéthylène à cellules fermées réticulé physiquement
- Face supérieure gaufrée et sérigraphiée
- Face inférieure avec tissu spécial améliorant l'isolation contre les bruits d'impact
- En rouleau

Applications

- Isolmant UnderSpecial Swiss garantit une isolation performante contre les bruits d'impact sous le revêtement de sol, partout où un renforcement de l'isolation acoustique de la dalle est exigé. Convient particulièrement pour les sols comportant deux couches, nécessite une épaisseur de chape d'au moins 5 cm. En cas d'épaisseur de couche inférieure, il convient d'armer la chape au moyen de treillis ou de fibres d'armature appropriés. Faire particulièrement attention en cas de pose de carrelage au ciment sur chape fraîche.



Données techniques

Épais. env. 10 mm

Atténuation du bruit 34 dB

Conductivité thermique 0.234 W/mK

Classification

eClass 11.0 22-22-90-90

UNSPSC 11.2 30141512

eClass 12.0 22-22-90-90

eClass 10.1 22-22-92-90

N° d'art.	Prix brut	Largeur m	Longueur m	Surface/rouleau m ²
10270448 653.395.100	27.00 / m ²	1.5	50	75

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

