

N° d'art. M108659

ISOLMANT BiPlus Swiss

Natte d'isolation

Ce produit est constitué d'une natte Isolmant Swiss sur laquelle a été ajoutée une couche de tissu spécial sérigraphié avec fonction anti-déchirure. D'autre part, une couche de non-tissé aiguilleté a été ajoutée sur la face inférieure en tant qu'isolation contre les bruits d'impact.

La pose s'effectue face sérigraphiée en haut.

Caractéristiques

- Avec bande adhésive pour une pose parfaitement ajustée
- Couche résiliente en mousse de polyéthylène à cellules fermées réticulé physiquement
- Face inférieure équipée d'un non-tissé aiguilleté comme couche d'isolation contre les bruits d'impact
- Face supérieure avec tissu spécial anti-déchirure
- En rouleau

Applications

- Isolmant BiPlus Swiss est recommandé lorsque l'on recherche à la fois un haut niveau de confort acoustique et une bonne résistance au passage à pied et à la déchirure. Convient aussi bien pour les structures monocouches que pour celles à deux couches. L'épaisseur de chape minimale recommandée est de 5 cm. En cas d'épaisseur inférieure, la chape doit être armée au moyen de treillis ou de fibres d'armature adaptés. Faire particulièrement attention en cas de pose de carrelage au ciment sur chape fraîche.



Données techniques

Épais. env. 11 mm

Atténuation du bruit 36 dB

Conductivité thermique 0.035 W/mK

Classification

UNSPSC 11.2 30141502

eClass 12.0 22-22-90-90

eClass 10.1 22-22-92-90

eClass 11.0 22-22-90-90

N° d'art.	Prix brut	Largeur m	Longueur m	Surface/rouleau m ²
10270449 653.396.100	35.80 / m ²	1.5	50	75

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

