

N° d'art. M112413

GEISTLICH Miracol 13F2

Colle à bois

Champ d'application:

Pour les collages généraux dans l'industrie du bois. Habillage de panneaux stratifiés sur des matériaux boisés, contreplacage de matériaux boisés, collage de joints etc.

Temps ouvert: 15 minutes

Temps sous presse à 40 °C: min. 6 minutes

Caractéristiques

- Résistance à l'eau EN 204-D2
- Prise rapide

Classification

eClass 11.0 23-33-01-02

UNSPSC 11.2 31201610

eClass 10.1 23-33-01-02

eClass 12.0 23-33-01-02

Informations complémentaires

Nettoyage à l'eau tant que la colle n'est pas complètement sèche.



| N° d'art. | UE | Prix brut | Contenu g | Contenu kg | Conditionnement |
|-------------------------|--------|------------------|-----------|------------|------------------------------------|
| 10100381 769.571.085 | 12 pce | CHF 7.50 / pce | 100 | | Bouteille PE |
| 10115938 769.571.090 | 9 pce | CHF 16.10 / pce | 750 | | Bouteille PE |
| 10275616 769.571.110 | 1 | CHF 69.50 / bid | | 5 | Bidon |
| 10275617 769.571.120 | 1 | CHF 121.10 / bid | | 10 | Bidon |
| 10275618 769.571.130 | 1 | CHF 367.70 / bid | | 30 | Bidon PE avec raccord pour robinet |

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

