

N° d'art. M112536

SIKA® Sikaflex®-265 Booster

Mastic adhésif et de jointoyage

Mastic polyuréthane adhésif et d'étanchéité "tout-en-un", élastique, monocomposant, permettant de compenser les inégalités du support. Pour l'industrie des véhicules utilitaires, par ex. pour la pose directe de vitrages. Utilisable avec ou sans Sika® Booster.

La combinaison avec Sika® Booster permet d'obtenir une polymérisation rapide, quasiment indépendante de l'humidité de l'air. Sikaflex®-265 est fabriqué conformément au système d'assurance qualité ISO 9001 / 14001 et au Responsible Care Programm.

Caractéristiques

- Adhère sur de nombreuses surfaces
- Très bonne aptitude au lissage
- Résiste au vieillissement et aux intempéries
- Sans solvant et sans PVC
- Faible odeur
- Temps ouvert env. 20 minutes
- Température de mise en oeuvre: -40 à 90 °C

Classification

eClass 11.0 23-33-01-90**UNSPSC 11.2** 31201601**eClass 12.0** 23-33-01-90**eClass 10.1** 23-33-01-90

Informations complémentaires



N° d'art.	Prix brut	Contenu	Conditionnement	Couleurs	N°
10293678 769.978.410	1057.15 / pce	23	Hobbock	noir	8172

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

