

N° d'art. M112723

Insert en caoutchouc pour terrasses

Applications

- Pour créer un espace entre la sous-construction et le sol sous-jacent. La meilleure aération ainsi obtenue permet une meilleure conservation du bois.

Classification

UNSPSC 11.2 30102015

eClass 10.1 22-54-90-90

eClass 12.0 22-54-90-90

eClass 11.0 22-54-90-90

Informations complémentaires

Avantages:

- Réduction très sensible des bruits d'impacts
- Isolation acoustique performante malgré une faible épaisseur
- Haute capacité de charge grâce à une grande résistance à la pression
- Ecologique (à base de poudre de caoutchouc recyclée)
- Mise en oeuvre de -40 °C à +120 °C
- Imputrescible
- Antidérapant



noir

N° d'art.	UE	Prix brut	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Type
10250240 775.170.100	100 pce	58.90 / 100 pce	90	60	2	Plaque
10331030	100 pce	61.80 / 100 pce	90	60	3	Plaque
10257429 775.170.110	100 pce	64.90 / 100 pce	90	60	4	Plaque
10331031	100 pce	78.60 / 100 pce	90	60	5	Plaque
10257430 775.170.120	100 pce	82.50 / 100 pce	90	60	6	Plaque
10257431 775.170.130	100 pce	89.10 / 100 pce	90	60	8	Plaque
10257432 775.170.140	100 pce	132.00 / 100 pce	90	60	10	Plaque
10331032	60 pce	275.00 / 100 pce	90	60	15	Plaque
10331033	60 pce	313.00 / 100 pce	90	60	20	Plaque
10250241 775.170.200		25.50 / rl	2015	70	8	rouleau

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

