

N° d'art. M113335

**SORMAT PKN**

## Douille à clouer

Montage simple et économique à travers la pièce à fixer. Enfoncé au marteau, le clou se comprime sur toute sa longueur contre la paroi du trou de perçage. L'élément à fixer est maintenu par la collerette.

Convient pour:

fixations secondaires dans les aménagements intérieurs, béton, brique pleine, pierre naturelle résistante à la pression

Applications

- lattes, profilés métalliques, plinthes, en combinaison avec rondelles de serrage pour isolants

Données techniques

Matériau Acier zingué

Classification

**eClass 12.0** 23-15-21-90

**eClass 11.0** 23-15-21-90

**eClass 10.1** 23-15-21-90

**UNSPSC 11.2** 31162107

Informations complémentaires



**SORMAT** 



N° d'art.	UE	Prix brut	Ø de perçage mm	L mm	Longueur utile mm	Prof. de pose mm	Prof. de perçage min. mm	Emballage compl.
10232734 797.670.100	200 pce	20.10 / 100 pce	6	30	3	27	35	2000
10232738 797.670.130	200 pce	27.00 / 100 pce	6	60	30	30	40	2000
10232758 797.670.140	200 pce	32.00 / 100 pce	6	80	50	30	40	2000
10232760 797.670.150	100 pce	42.30 / 100 pce	8	70	30	40	50	1000
10232761 797.670.160	100 pce	49.80 / 100 pce	8	90	50	40	50	1000
10232763 797.670.170	100 pce	57.40 / 100 pce	8	110	70	40	50	1000
10232765 797.670.190	100 pce	76.50 / 100 pce	8	130	90	40	50	1000
10232767 797.670.200	100 pce	117.00 / 100 pce	8	150	110	40	50	1000

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

