

N° d'art. M116947

Compresseur de rinçage

Caractéristiques

- Rinçage de circuits de chauffage
- Rinçage de conduites d'eau potable conformément à DIN 1988-2
- Désinfection de conduites d'eau potable
- Dimensions compactes, modèle à roulettes pratique à emporter sur les chantiers
- Deux modes de rinçage (impulsion ou rinçage longue durée) pour une efficacité optimale
- Utilisation simple grâce au tableau de commande bien conçu

Données techniques

Raccord	Raccord GK / R 1
Pour Ø de tube	DN 65 / 2 "
Débit max.	5 m³/h
Pression de service de l'eau max.	7 bar
Température de service max. (eau)	30 °C
Indice de protection IP	22
Puissance moteur	1.5 kW
Tension du réseau	50Hz - 230 V
Larg. x prof. x haut.	380 x 340 x 630 mm
Poids	28 kg

Classification

eClass 11.0	21-06-07-90
eClass 12.0	21-06-07-90
eClass 10.1	21-06-07-90
UNSPSC 11.2	47121808

N° d'art.	Prix brut	Type
10261764 832.305.100	1990.00 au lieu de 3290.0000 / pce	ROPULS

ROTHENBERGER

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

