

N° d'art. M117533

Taraud machine, V

Caractéristiques

- Filetage G (gaz) DIN 259 et ISO 228
- 1 passe
- Queue passante
- Traitement de surface V
- Avec entrée à hélice
- Goujures droites

Applications

- Pour trous débouchants dans les aciers de cémentation, de construction, inoxydables en-dessous de 30% d'allongement à la rupture, fonte sphéroïdale.

Données techniques

DIN 5156 / 228

Classification

eClass 11.0 21-18-03-01

eClass 10.1 21-18-03-01

eClass 12.0 21-18-03-01

UNSPSC 11.2 27112806

Informations complémentaires



Domaine d'application "N" de DC, groupe 11/12/13/14/21/32.

N° d'art.	Prix brut	Ø	Filets/pouce	Ø mm	L mm	Long. filetage mm	Ø queue mm	Carré mm	Type
10065241 844.935.100	40.90 / pce	G 1/8"	28	9.72	90	22	7	5.5	N 420V-4
10065242 844.935.120	58.50 / pce	G 1/4"	19	13.15	100	20	11	9.0	N 420V-4
10065243 844.935.140	74.50 / pce	G 3/8"	19	16.66	100	20	12	9.0	N 420V-4
10065244 844.935.160	98.00 / pce	G 1/2"	14	20.95	125	22	16	12.0	N 420V-4
10065245 844.935.180	171.00 / pce	G 3/4"	14	26.44	140	28	20	16.0	N 420V-4
10065246 844.935.200	240.00 / pce	G 1"	11	33.24	160	32	25	20.0	N 420V-4

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

