

N° d'art. M117538

Filière Z

Caractéristiques

- Métrique
- Avec encoches (modèle fermé)
- Avec entrée à hélice des 2 côtés
- Exécution nitrurée, surface durcie env. 1100 HV

Applications

- Pour aciers jusqu'à 1200 N/mm², spécialement pour aciers résistants à l'oxydation, aciers de traitement, de cémentation, etc.

Données techniques

DIN 22568 / 13

Classification

eClass 12.0 21-18-03-05

eClass 10.1 21-18-03-05

eClass 11.0 21-18-03-05

UNSPSC 11.2 27112805

Informations complémentaires



N° d'art.	Prix brut	Ø	Pas de filetage mm	Dimensions mm	Type
10065332 845.125.100	49.60 / pce	M 3	0.5	20 x 5	Z 5120
10065333 845.125.120	53.50 / pce	M 3.5	0.6	20 x 5	Z 5120
10065334 845.125.140	47.00 / pce	M 4	0.7	20 x 5	Z 5120
10065335 845.125.160	43.60 / pce	M 5	0.8	20 x 7	Z 5120
10065336 845.125.180	43.60 / pce	M 6	1	20 x 7	Z 5120
10065337 845.125.200	53.00 / pce	M 8	1.25	25 x 9	Z 5120
10065338 845.125.220	64.50 / pce	M 10	1.5	30 x 11	Z 5120
10065339 845.125.240	85.00 / pce	M 12	1.75	38 x 14	Z 5120
10065340 845.125.260	86.00 / pce	M 14	2	38 x 14	Z 5120
10065341 845.125.280	113.00 / pce	M 16	2	45 x 18	Z 5120
10144220 845.125.320	115.00 / pce	M 20	2.5	45 x 18	Z 5120
10144221 845.125.360	172.00 / pce	M 24	3	55 x 22	Z 5120

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

