

N° d'art. M121090

Barre d'alésage SDUCR/L, CoroTurn 107

Caractéristiques

- Cylindrique avec méplats
- Plaquette de coupe interchangeable à forme de base positive DCMT, DCMX, DCGT, DCGX, DCET, DCMW.
- Pour arrosage interne
- Saillie max. 4 x dm m

Applications

- Tournage général, pour l'usinage intérieur

Données techniques

Angle de réglage 93 °

Angle d'entrée -3 °

Angle de copeaux 0 °

Classification




eClass 10.1 21-18-92-16

eClass 12.0 21-18-90-90

UNSPSC 11.2 23171619

eClass 11.0 21-18-90-90

Informations complémentaires



Exécution à droite

N° d'art.	Prix brut	Type	Grandeur de la plaque	Ø m	Ø min. mm	f1 mm	h mm	l1 mm	Nm3	Angle d'inclinaison °	Messplatten
10238366 888.265.100	116.00 / pce	A12M-SDUCR 07 7		12	16	9	11	150	0.9	-6	DCMT 07 02 04
10238367 888.265.150	116.00 / pce	A16R-SDUCR 07 7		16	20	11	15	200	0.9	-4	DCMT 07 02 04
10238368 888.265.200	142.00 / pce	A20S-SDUCR 11 11		20	25	13	18	250	3	-6	DCMT 11 T3 08
10238369 888.265.250	163.00 / pce	A25T-SDUCR 11 11		25	32	17	23	300	3	-3	DCMT 11 T3 08

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

