

N° d'art. M124191

DANFOSS AVDO

Vanne de pression différentielle

Régulateur autonome pour installations de chauffage avec p. ex. des chaudières à faible contenance en eau. Assure un débit d'eau minimal dans la chaudière ou règle la pression différentielle dans l'installation

Caractéristiques

- Vanne équerre
- Fonctionne sans capillaires de prise de pression
- Ouverture à pression différentielle constante
- Dimensionné pour pression nominale PN 10

Données techniques

Pression de service max.	10 bar
Pression différentielle max.	10 bar
Plage de réglage	0.05-0.5 bar
Pression d'essai	16 bar
Température de passage max.	120 °C

Classification

eClass 11.0 37-01-09-08

eClass 10.1 37-01-09-08

UNSPSC 11.2 40141627

eClass 12.0 37-01-09-08



Filetage femelle - filetage femelle équerre

N° d'art.	Prix brut	Type	Raccordement entrée	Raccordement départ	Kvs m³/h	Raccord	Emballage
10225332 912.687.100	72.50 / pce	AVDO 15	R 1/2	R 1/2	1.1	Filetage femelle - filetage femelle - équerre	18
10225333 912.687.110	73.80 / pce	AVDO 20	R 3/4	R 3/4	2.0	Filetage femelle - filetage femelle - équerre	18
10225334 912.687.120	109.00 / pce	AVDO 25	R 1	R 1	3.2	Filetage femelle - filetage femelle - équerre	18
10225335 912.687.130	80.40 / pce	AVDO 15	R 1/2	R 1/2	1.1	Filetage femelle - filetage mâle - équerre	18
10225336 912.687.140	85.70 / pce	AVDO 20	R 3/4	R 3/4	2.0	Filetage femelle - filetage mâle - équerre	18
10225337 912.687.150	130.00 / pce	AVDO 25	R 1	R 1	3.2	Filetage femelle - filetage mâle - équerre	18



IG-AG Eck

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

