

N° d'art. M124286

GRUNDFOS "AP12"

Pompe pour eaux sales

À une allure, unité monobloc submersible avec tubulure verticale et pied filtrant

Fluides:

- eaux usées domestiques, pour artisanat, industrie, eaux souterraines et météoriques
- corps solides jusqu'à 50 mm

Caractéristiques

- Double système d'isolation
- Stationnaire ou transportable
- Acier inoxydable
- Avec fiche Schuko

Applications

- Systèmes de drainage
- Assèchement de caves, parkings et passages souterrains
- Vidange de fosses, puits et réservoirs
- Puisage dans les rivières ou étangs

Données techniques

Température du liquide max. 55 °C

Tension 230 V

Fréquence réseau 50 Hz

Indice de protection IP 68

Classification

eClass 11.0 36-41-01-02

UNSPSC 11.2 40151513

eClass 10.1 36-41-01-02

eClass 12.0 36-41-01-02

GRUNDFOS 



N° d'art.	Prix brut	Type	Exécution	Longueur de câble m	Raccords "	Poids kg
10083425 913.355.100	1165.00 / pce	AP 12.40.04.1	Sans interrupteur à flotteur	10	Rp 11/2	11.0
10083426 913.355.110	1260.00 / pce	AP 12.40.04.A1	Avec interrupteur à flotteur	3	Rp 11/2	11.6

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

