Debrunner Acifer
kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

N° d'art. M124326

**WILO Star-Z NOVA**

# Circulateur

Circulateur à rotor noyé à raccordement fileté, avec moteur synchrone résistant au courant de blocage
Caractéristiques

- Moteur résistant au courant de blocage
- Rotor en plastique
- Avec isolation thermique
- Eau potable jusqu'à une dureté de 3.57 mmol/l (35.7°fH)

Type NOVA

Applications

- Systèmes de circulation pour eau potable pour industrie et technique du bâtiment

Données techniques

| | |
|---|---|
| Matériau | laiton |
| Plage de températures de service | 2-95 °C |
| Pression de service max. | 10 bar |
| Tension | 230 V |
| Fréquence réseau | 50 Hz |
| Indice de protection IP | 42 |

Classification

| | |
|---|---|
| **eClass 11.0** | 36-41-90-90 |
| **eClass 12.0** | 36-41-90-90 |
| **UNSPSC 11.2** | 40151504 |
| **eClass 10.1** | 36-41-90-90 |

Informations complémentaires

| N° d'art. | Prix brut | Type de circulateur | Racc. filetage femelle " | Racc. filetage mâle " | Longueur montage mm | Vanne d'arrêt et anti-retour | Interrupteur horaire | Thermostat | N° d'art. fabricant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10283885 913.775.100 | 425.00 / pce | NOVA | 1/2 | | 84 | non | non | non | 4132750 |
| 10283886 913.775.110 | 471.00 / pce | NOVA-A | | 1 | 138 | oui | non | non | 4132751 |
| 10340334 | 629.00 / pce | NOVA-T | | 1 | 138 | oui | oui | oui | 4132640 |

Typ NOVA-A

Typ NOVA-T

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.