

N° d'art. M124383

ISOPLUS Isopex

Raccord à sertir

Caractéristiques

- PEX-PEX
- Exécution égale
- Acier St 37

Applications

- Chauffage

Données techniques

Pression de service max. 6 bar

Classification

eClass 11.0 37-22-02-90

eClass 12.0 37-22-02-90

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 37-22-02-90

Informations complémentaires



isoplus



N° d'art.	Prix brut	Convient pour	Ø extérieur mm	Épaisseur de paroi mm	Ø "
10201370 918.160.100	26.40 / pce	H - 25 / H - 25+25	25	2.3	3/4
10201371 918.160.110	45.60 / pce	H - 32 / H - 32+32	32	2.9	1
10201372 918.160.120	75.60 / pce	H - 40 / H - 40+40	40	3.7	1 1/4
10201373 918.160.130	102.00 / pce	H - 50 / H - 50+50	50	4.6	1 1/2
10201374 918.160.140	139.20 / pce	H - 63 / H - 63+63	63	5.8	2
10201375 918.160.150	436.80 / pce	H - 75	75	6.8	2 1/2
10201376 918.160.160	550.80 / pce	H - 90	90	8.2	3
10201377 918.160.170	658.80 / pce	H - 110	110	10.0	4

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

