

N° d'art. M125002

**OVENTROP** série AV9

## Vanne à thermostat

### Caractéristiques

- Équerre
- Pour l'équilibrage hydraulique manuel
- Préréglage en continu, sans paliers
- Capuchon de protection de chantier blanc

### Applications

- Pour installations de chauffage bitubes avec circulation forcée

### Données techniques

Matériau En laiton nickelé  
 Température de service max. 120 °C  
 Pression de service max. 10 bar  
 Raccord fileté M 30 x 1.5  
 Pression différentielle max. 1 bar

### Classification

**eClass 12.0** 22-39-04-09

**UNSPSC 11.2** 41112209

**eClass 11.0** 22-39-04-09

**eClass 10.1** 22-39-04-09

oventrop



N° d'art.	Prix brut	DN	Raccord "	Kvs m³/h	Emballage pce	N° d'art. fabricant
10275829 923.855.100	24.60 / pce	10	3/8	0.67	25	1183703
10275831 923.855.110	25.55 / pce	15	1/2	0.67	25	1183704
10275833 923.855.120	32.05 / pce	20	3/4	0.67	25	1183706
10275835 923.855.130	59.15 / pce	25	1	0.67	10	1183708

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

