

N° d'art. M125319

GIACOMINI H166

Manchon électrosoudable

Caractéristiques

- En polypropylène Random selon DIN 8077-8078
- Testé DVGW selon directive W534

Applications

- Installations de climatisation
- Installations de refroidissement
- Sanitaire

Données techniques

Niveau de pression PN 20

Classification

eClass 11.0 22-56-02-05

UNSPSC 11.2 20121321

eClass 10.1 22-56-02-05

eClass 12.0 22-56-02-05

Informations complémentaires



N° d'art.	Prix brut	DN	Poids kg	Emballage pce
10233186 933.510.100	48.30 / pce	20	0.044	5
10233187 933.510.110	53.60 / pce	25	0.053	5
10233188 933.510.120	57.10 / pce	32	0.072	5
10233189 933.510.130	60.30 / pce	40	0.098	5
10233190 933.510.140	66.30 / pce	50	0.139	1
10233191 933.510.150	81.20 / pce	63	0.225	1
10233192 933.510.160	100.70 / pce	75	0.342	1
10233193 933.510.170	297.10 / pce	90	0.494	1
10233194 933.510.180	288.30 / pce	110	0.815	1
10233195 933.510.190	385.20 / pce	125	1.093	1

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

