

N° d'art. M125396

Debrunner Acifer WP/E 800 - 1000 L

Chauffe-eau à registre pour PAC à pose verticale

Chauffe-eau à registre
Caractéristiques

- Sans résistance électrique chauffante
- Sans isolation
- Bride en bas 290 mm
- Bride en haut 180 mm

Applications

- Eau chaude
- Convient pour PAC, grande surface d'échangeur

Données techniques

Matériau	Acier
N° SSIGE	1006-5752
Température de service max.	95 °C
Pression de service registre max.	6 bar
Pression de service de l'eau max.	6 bar
Récipient	Double émailage

Inclus dans la livraison

- Anode protectrice en magnésium
- Thermomètre
- Doigt de gant pour thermomètre

Classification

eClass 10.1 22-39-06-05

eClass 12.0 22-39-06-05

UNSPSC 11.2 40101825

eClass 11.0 22-39-06-05

Informations complémentaires



La surface minimale d'échangeur nécessaire doit être calculée.

* classe ErP basée sur l'isolation UltraShell

N° d'art.	Prix brut	Type	Contenu l	Surface registre m ²	Ø sans isolation mm	Hauteur mm	Hauteur basculement mm	Classe ErP	Poids kg	N° d'art. fabricant
10213279 942.421.100	8392.00 / pce	WP/E 800	830	6	790	1940	1990	C *	211	1001040800
10213280 942.421.110	8861.00 / pce	WP/E 1000	925	6	790	2140	2190	C *	308	1001041000

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

