

N° d'art. M126538

Raccord multi-matériaux

Caractéristiques

- Pour conduites d'eau
- Résistant à la traction
- Déviation angulaire max. 3° de chaque côté
- Avec joint EPDM
- En fonte ductile

Données techniques

Pression de service max. 16 bar

Température de service max. 25 °C

Classification

eClass 12.0 22-56-02-90

eClass 11.0 22-56-02-90

eClass 10.1 22-56-02-90

UNSPSC 11.2 40142315



N° d'art.	Prix brut	DN	Plage de serrage 1 mm	Capacité 2 mm	Clé mm	Couple Nm	N° CAN	CAN N° (ancien)	CAN N° (nouveau)	N° d'art. fabricant
10280003 369.718.100	328.00 / pce	30 - 50	39-56	55-67	22	70	741117			6014.039
10285169 369.718.110	357.00 / pce	65	59-76	75-87	22	70	741118			6014.059
10285170 369.718.120	397.00 / pce	80	80-95	94-106	22	70	741121			6014.080
10353103	433.00 / pce	100	106-120	119-130	22	100		272419	741122	6014.106
10292039 369.716.110	690.00 / pce	125	130-146	145-162	22	100		272421	741123	6014.130
10294486 369.716.120	698.00 / pce	150	158-174	173-190	22	100		272422	741124	6014.158
10297286 369.716.130	1115.00 / pce	200	198-214	213-230	24	130	741125			6014.198
10330527	1201.00 / pce	175/200	190-215	214-240	24	120				6016.190
10330528	1328.00 / pce	200/225	214-239	238-264	24	140	741125			6016.214
10330529	1447.00 / pce	250	266-291	290-316	24	140	741126			6016.266
10330550	1672.00 / pce	300	312-337	336-362	24	180	741127			6016.312



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

