

N° d'art. M127198

GEBERIT Duofix

Élément pour lavabos

112 cm, robinetterie sur gorge, avec deux unités pour compteur d'eau, robinet d'arrêt encastré JRG LegioStop® et T de raccordement

Caractéristiques

- Cadre autoportant thermolaqué
- Châssis avec trous de perçage ø 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports zingués
- Supports réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaque de base mobile
- Profondeur de la plaque de base adaptée à un montage dans profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Distance entre les fixations du lavabo 5–38 cm
- Fixation pour coude de raccordement réglable en hauteur et isolée
- Plaque de robinetterie réglable en hauteur et en profondeur
- Unités pour compteur d'eau montées avec isolation contre le bruit
- Avec unité pour compteur d'eau en bronze, Rp 3/4"
- Avec té de raccordement Rp 1/2"
- Avec robinet d'arrêt R 3/4"
- Partie supérieure remplaçable
- Isolation en EPP
- Bouchon de protection pour essais de pression à l'eau froide jusqu'à 15 bar / 1500 kPa maximum

Applications

- Pour la construction sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur du local ou partielle
- Pour montage dans parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur du local ou partielle
- Pour le montage de lavabos
- Pour robinetterie monobloc
- Pour des hauteurs de chape de 0–20 cm
- Pour le montage de capsules de mesure avec filet KOAX G 2"

Données techniques

Matériau Acier

Inclus dans la livraison

- 2 rosaces de commande
- Codes couleurs (rouge, bleu)
- 2 tiges filetées M10
- Matériel de fixation

Classification

UNSPSC 11.2 30181504

eClass 11.0 22-36-09-01

eClass 10.1 22-36-09-01

eClass 12.0 22-36-09-01



N° d'art.	UE	Prix brut	B cm	H cm	T cm	N° CAN	N° GEBERIT
10295632 587.263.100	8 pce	660.00 / pce	50	112	7.5	221217	111.570.00.1



