

N° d'art. M130619

Tampon pour isolation

Résistance à l'extraction:

jusqu'à 40 kg (après crépissage), Styropor

jusqu'à 20 kg (après crépissage), laine de roche *

jusqu'à 60 kg (après crépissage), fibres de bois **

Infos plus détaillées dans la section de téléchargement

Complément pour Pavatex:

Préperçage cent. DN 13 mm à profondeur de tampon 130 mm ou à profondeur de vissage effective

Dans tous les cas, ne pas forcer lors du vissage

Caractéristiques

- Montage possible avant ou après la pose de l'enduit de façade

Applications

- Pour le montage de plaquettes de n° de rue, petits panneaux publicitaires, bloqueurs de volets, petites lampes, etc.

Classification

eClass 12.0 23-15-22-07

eClass 10.1 23-15-22-07

eClass 11.0 23-15-22-07

UNSPSC 11.2 31162103



N° d'art.	UE	Prix brut	Type	Longueur mm	Ø filetage
10299764 796.200.100	50	120.00 / pqt	Styrofix S	130	M6
10299765 796.200.110	50	120.00 / pqt	Styrofix S	130	M10



Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

