

N° d'art. M131235

STAMISOL® SD 70

Frein vapeur

Frein vapeur à très hautes performances avec couche antidérapante FRIC® pour sous-toiture

Caractéristiques

- Frein vapeur particulièrement adapté à l'isolation sur chevrons. Idéal pour toits avec voliges
- La couche antidérapante FRIC et une haute résistance mécanique assurent une sécurité d'accès évaluée "sûre à très sûre" par l'EMPA (n° 407801)
- Assure une protection efficace contre l'intrusion de vapeur d'eau dans l'isolation. Étanche à l'eau. Évite les déperditions de chaleur. Pour une bonne étanchéité à l'air, les chevauchements et traversées doivent être étanchéifiés au moyen de bandes de butyle
- Résistance aux intempéries sans protection lors du montage: 4 semaines
- Garantie système 10 ans



Données techniques

Longueur rouleau 50 m
Poids 210 g/m²
Valeur sd 160 m
Classe de protection incendie VKFS / RF2
Couleurs blanc

Classification

eClass 11.0 22-26-01-04

eClass 12.0 22-26-01-04

UNSPSC 11.2 30141501

eClass 10.1 22-26-01-04

| N° d'art. | Prix brut | Largeur m | Surface/rouleau m ² | Rouleaux / palette |
|-----------|-----------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| 10331001 | 4.72 / m ² | 2 | 100 | 10 |

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

