

N° d'art. M132717

TICOVAL 750

Motorkugelhahnen 2-Weg

Caractéristiques

- mit Isolationsschicht
- voller Durchgang
- IG-IG Durchgang
- Kugel aus Messing, verchromt
- Gehäuse aus Messing MS 58 vernickelt

Verwendung

- Heizungsanlagen
- Kälteanlagen
- Klimaanlage
- Lüftungsanlagen

Données techniques

Plage de températures de service -10 - 120 °C

Pression de service max. 16 bar

Taux de fuite 0 - 0.0001 % de la valeur kvs

Classification

eClass 12.0 22-39-04-90

eClass 11.0 22-39-04-90

eClass 10.1 22-39-04-90

UNSPSC 11.2 40101801



N° d'art.	Prix brut	DN	Raccords "	Kvs m³/h	N° d'art. fabricant
10276319 906.803.100	63.00 / pce	15	1/2	23	750.0222.000
10276320 906.803.110	68.00 / pce	20	3/4	43	750.0322.000
10276321 906.803.120	83.00 / pce	25	1	63	750.0422.000
10276322 906.803.130	93.00 / pce	32	1 1/4	105	750.0522.000
10276323 906.803.140	116.00 / pce	40	1 1/2	170	750.0622.000
10276324 906.803.150	149.00 / pce	50	2	250	750.0722.000

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

