

N° d'art. M132894

SIKA® SikaHyflex-402 Connection

Mastic de jointoyage pour l'enveloppe du bâtiment

Mastic de jointoyage monocomposant élastique durcissant à l'humidité pour l'intérieur et l'extérieur Caractéristiques

- Capacité de reprise de mouvements: ±25 % (ISO 9047)
- Température d'utilisation augmentée
- Recouvrable
- Résiste aux intempéries
- Très bonne adhérence sur différents supports
- Sans solvant
- Très pauvre en émissions
- Facile à mettre en oeuvre

Applications

 Joints de raccordement et de dilatation sur: éléments de façades, balcons, fenêtres, portes, éléments préfabriqués, murs porteurs, cloisons, parapets et garde-corps



eClass 12.0 23-07-90-00 UNSPSC 11.2 31201606 eClass 10.1 23-07-90-02 eClass 11.0 23-07-90-00



N° d'art.	UE	Prix brut	Contenu ml	Conditionnement	Couleurs	N°
10340640	12 pce	14.08 / pce	290	Cartouche	blanc uni	603803
10340639	12 pce	14.08 / pce	290	Cartouche	gris béton	556740
10346889		15.84 / sa	600	Sachet	blanc	542692
10346890		15.84 / sa	600	Sachet	blanc pur	552364
10346891		15.84 / sa	600	Sachet	gris clair	552421
10346892		15.84 / sa	600	Sachet	gris béton	533403
10346893		15.84 / sa	600	Sachet	gris moyen	552306
10346894		15.84 / sa	600	Sachet	gris galet	552308
10346895		15.84 / sa	600	Sachet	gris béton clair	552422
10346896		15.84 / sa	600	Sachet	gris basalte	591110
10346897		15.84 / sa	600	Sachet	gris foncé	552420
10346898		15.84 / sa	600	Sachet	gris anthracite	552305
10346899		15.84 / sa	600	Sachet	noir	552423
10346900		15.84 / sa	600	Sachet	beige foncé	552426
10346901		15.84 / sa	600	Sachet	brun	552425






















Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

