

N° d'art. M133038

SIKA® Screed HardTop-70

Mortier d'égalisation et de réfection

Mortier de ragréage de consistance souple, additionné de polymères, pour une épaisseur de couche dès 10 mm, durcissement quasiment sans retrait, séchage interne complet, répondant aux plus hautes exigences de résistance à l'abrasion et à la compression

Caractéristiques

- Durcissement rapide
- Peut rapidement être mis en charge et recouvert
- Temps de mise en oeuvre min. 25 min.
- Convient aussi en tant qu'enduit de finition monocouche et pour l'application en pente
- Consommation 2.1 kg par m² et mm d'épaisseur de couche

Applications

- Surcouchable rapidement (2h). Pour réparations de petites surfaces sur sols industriels avec hautes sollicitations, égalisation de zones exposées aux intempéries telles que terrasses, pergolas, dalles de béton (etc.), pour sollicitations mécaniques légères ainsi que des réparations adhérentes séchant rapidement, également en tant que chape flottante recouvrable au bout de 18h avec tous les revêtements de sol courants

Classification

eClass 12.0 22-34-02-90

eClass 10.1 22-34-02-90

eClass 11.0 22-34-02-90

UNSPSC 11.2 30111504

Informations complémentaires



Non compatible avec les ciments Portland courants. Ne doit pas être mélangé avec du ciment.



N° d'art.	Prix brut	Poids kg	Couleurs	N°
10254728 657.062.100	66.30 / sac	25	gris clair	427514

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

