

N° d'art. M136363

Emulsion bitumineuse

Sous-couche au bitume, émulsion sans solvant, pour préparer les surfaces avant la pose des lés bitumineux. Le support doit être sec, propre et hors gel. S'applique au rouleau, au pinceau ou au pistolet. Par basses températures, accélérer le séchage au brûleur à gaz

Caractéristiques

- Sans solvant
- Application à froid au pinceau ou par pulvérisation
- Consommation env. 150 - 300 g/m²
- Ne résiste pas au gel
- Brun, vire au noir une fois sec
- Temps de séchage env. 45 min à 20 °C (varie selon l'humidité de l'air)

Applications

- Sur bois et béton, utilisé surtout comme couche de fond pour la pose de produits bitumineux comme les lés bitumineux ou l'asphalte coulé. Aussi en cas d'exigences écologiques spécifiques

Classification

eClass 10.1 22-34-03-03

eClass 11.0 22-34-03-03

UNSPSC 11.2 30151501

eClass 12.0 22-34-03-03



N° d'art.	Prix brut	Contenu	Bidons / palette
10357597	187.50 / bid	30	12

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.

