Debrunner Acifer
kloeckner metals Your partner for a sustainable tomorrow

N° d'art. M136441

KAMPMANN TOP KaControl

Aérotherme

Caractéristiques

- Montage au mur ou au plafond
- Moteur EC triphasé continu
- Echangeur cuivre/aluminium
- Jalousie d'orientation du flux d'air montée
- Module KaControl inclus



Applications

- Pour installations de chauffage (aussi basse température)

Données techniques

Matériau	Tôle d'acier galvanisée Sendzimir
Température de service max.	120 °C
Pression de service max.	16 bar
Tension	230 V
Indice de protection IP	54
Addition de glycol max.	50 %

Classification

UNSPSC 11.2	40101801
eClass 10.1	22-41-02-90
eClass 12.0	22-41-02-90
eClass 11.0	22-41-02-90

Informations complémentaires

Rendement chauffage avec eau chaude pompée 75/65 °C, t = 20 °C
*seulement montage au plafond

N° d'art.	Prix brut	Grandeurs	Code échangeur thermique	Exécution	Puissance calorifique kW	Débit volumique d'air m³/h	Raccords "	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	N° d'art. fabricant
10362347	1939.00 / pce	4	20	régime lent	6.5-11.5	700-2210	1	500	540	320	153000442056C1
10362348	2136.00 / pce	4	20	régime rapide	6.8-12.9	790-2720	1	500	540	320	153000442058C1
10362349	2099.00 / pce	4	30	régime lent	7-13.3	600-1980	1	500	540	320	153000443056C1
10362400	2295.00 / pce	4	30	régime rapide	7.3-15.2	680-2460	1	500	540	320	153000443058C1
10362401	2240.00 / pce	4	40	régime lent	5.7-15.4	450-1640	1	500	540	320	153000444056C1
10362402	2436.00 / pce	4	40	régime rapide	6.4-18.5	520-2040	1	500	540	320	153000444058C1
10362403	2389.00 / pce	5	20	régime lent	8.3-18.6	810-3370	1	600	640	320	153000452056C1
10362404	2818.00 / pce	5	20	régime rapide	7.1-23.9	520-4860	1	600	640	320	153000452058C1
10362405	2657.00 / pce	5	30	régime lent	8.4-21.6	680-3060	1	600	640	320	153000453056C1
10362406	3086.00 / pce	5	30	régime rapide	6.8-28.7	420-4500	1	600	640	320	153000453058C1
10362407	2799.00 / pce	5	40	régime lent	6.6-26	480-2560	1	600	640	320	153000454056C1
10362408	3227.00 / pce	5	40	régime rapide	4.5-37	260-3860	1	600	640	320	153000454058C1

N° d'art.	Prix brut	Grandeurs	Code échangeur thermique	Exécution	Puissance calorifique kW	Débit volumique d'air m³/h	Raccords "	Hauteur mm	Largeur mm	Profondeur mm	N° d'art. fabricant
10362409	3435.00 / pce	6	20	régime rapide	10.1-32	850-6900	1 1/4	700	740	320	153000462058C1
10362410	3649.00 / pce	6	30	régime rapide	9-40.5	530-5730	1 1/4	700	740	320	153000463058C1
10362411	3922.00 / pce	6	40	régime rapide	7-48.5	430-4900	1 1/4	700	740	320	153000464058C1
10362412	3689.00 / pce	7	20	régime lent	14-37	1110-7820	1 1/2	800	840	360	153000472056C1
10362413	4254.00 / pce	7	20	régime rapide	15.3-42.7	1450-9680	1 1/2	800	840	360	153000472058C1
10362414	4067.00 / pce	7	30	régime lent	14.3-44	810-6630	1 1/2	800	840	360	153000473056C1
10362415	4631.00 / pce	7	30	régime rapide	16.7-52.7	1230-8560	1 1/2	800	840	360	153000473058C1
10362416	4388.00 / pce	7	40	régime lent	10.6-55.8	590-5690	1 1/2	800	840	360	153000474056C1
10362417	4953.00 / pce	7	40	régime rapide	14.2-71	970-7600	1 1/2	800	840	360	153000474058C1
10362418	6414.00 / pce	8*	20	régime rapide	19.1-51	1830-11800	1 1/2	900	940	670	153000482068C1
10362419	6947.00 / pce	8*	30	régime rapide	22.3-68.3	1630-10560	1 1/2	900	940	670	153000483068C1
10362420	7389.00 / pce	8*	10	régime rapide	19.7-90	1370-9160	1 1/2	900	940	670	153000484068C1

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.