N. art. M102519

HAWLE 5344

Pezzo di montaggio scorrevole

Caratteristiche



- Con bicchiere a vite
- Sistema BAIO
- per il montaggio di saracinesche e raccordi con bicchiere a innesto autostagno nelle tubazioni già esistenti
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza accessori
- Per acqua


Dati tecnici

Temperatura di esercizio max.	40 °C
PN	16

Classificazione

eClass 11.0	22-56-90-90
eClass 12.0	22-56-90-90
eClass 10.1	22-56-92-90
UNSPSC 11.2	40142315

N. articolo	Prezzo lordo	DN	L mm	L1 mm	T mm	s mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10109274 362.313.100	378.00 / pz	80	555	175	85	275	235738	235311	5344080000
10109275 362.313.110	408.00 / pz	100	580	190	90	280	235739	235312	5344100000
10109276 362.313.120	462.00 / pz	125	615	215	90	290	235741	235313	5344125000
10109277 362.313.130	522.00 / pz	150	615	215	95	285	235742	235314	5344150000
10109278 362.313.140	735.00 / pz	200	695	225	100	350	235743	235315	5344200000
10109279 362.313.150	1341.00 / pz	250	730	215	105	380	235744	235316	5344250000
10109280 362.313.160	1562.00 / pz	300	730	220	115	395	235745	235317	5344300000



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.