

N. art. M102578

Collare di presa universale

Caratteristiche

- 3510 con derivazione flangiata
- 3511 con derivazione flangiata e doppia fascetta
- Per tubi in ghisa, FZM, acciaio e Etemit
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici

PN 16

Classificazione


UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 37-01-21-90




eClass 12.0 37-01-21-90

eClass 11.0 37-01-21-90

N. articolo	Prezzo lordo	DN	flangia DN	d mm	L mm	B mm	H mm	Ø foro max. mm	N. CPN	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10083012 362.429.100	189.00 / pz	65-500	40	50	200	90	110	35		261212	261111	3510000040
10083013 362.429.120	190.00 / pz	65-500	50	50	200	90	110	48		261232	261112	3510000050
10120095 362.429.200	187.00 / pz	150-500	80	80	200	185	120	75	261113			3511080150
10120096 362.429.220	203.00 / pz	200-500	100	100	200	185	120	95	261114			3511100200



3510



3511



3511



3510

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

