N. art. M102699

HAWLE 5330

BLS Riduzioni con estremità liscia e manicotto



Caratteristiche

- Con cordone di saldatura
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Adattatori con guarnizione TYTON
- Senza accessori
- Per acqua


Dati tecnici

Temperatura di esercizio max.	40 °C
PN	16

Classificazione

eClass 11.0	22-56-02-05
eClass 12.0	22-56-02-05
UNSPSC 11.2	40142320
eClass 10.1	22-56-02-05

N. articolo	Prezzo lordo	DN 1	DN 2	L mm	T mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10205977 362.778.090	371.00 / pz	125	100	330	135	236241	236133	5330125100
10198873 362.778.100	401.00 / pz	150	100	340	135	236242	236134	5330150100
10198874 362.778.110	430.00 / pz	150	125	360	143	236262	236154	5330150125
10205978 362.778.115	516.00 / pz	200	100	365	135	236243	236135	5330200100
10205979 362.778.117	527.00 / pz	200	125	360	143	236263	236155	5330200125
10198875 362.778.120	560.00 / pz	200	150	365	150	236283	236175	5330200150



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.