

N. art. M102701

HAWLE 5412

BLS Manicotti per allacciamenti

Caratteristiche

- Con raccordo ZAK
- · Con cordone di saldatura
- Corpo in ghisa sferoidale EN-GJS-400 (GGG 40)
- Rivestimento EWS secondo GSK, RAL-GZ 662, spessore min. strato 250 µm
- Adattatori con guarnizione TYTON
- Senza accessori
- Per acqua

Dati tecnici


Temperatura di esercizio max. 40 °C PN 16

Classificazione

eClass 11.0 22-56-02-90 eClass 10.1 22-56-02-90 UNSPSC 11.2 40142320 eClass 12.0 22-56-02-90



N. articolo	Prezzo lordo	DN	L mm	H mm	T mm	CPN N. (vecchio)	CPN N. (nuovo)	N. Hawle
10174839 362.780.100	382.00 / pz	100	360	103	135	234859	234212	5412100046
10174840 362.780.110	416.00 / pz	125	370	115	145	234861	234213	5412125046
10174841 362.780.120	514.00 / pz	150	400	131	150	234862	234214	5412150046
10174842 362.780.130	764.00 / pz	200	410	158	160	234863	234215	5412200046



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fomitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

