

N. art. M102995

REMATEC Curaflex Nova® Multi

Guarnizione di tenuta

Caratteristiche

- Per passaggi murali eseguiti mediante carotaggio o con tubo foderato
- Con DDE, guarnizione di tenuta modulare, quindi ad alta variabilità
- Tenuta all'acqua sotto pressione e senza pressione
- Tenuta stagna al gas
- Deviazione angolare delle condotte fino a 8°
- Assorbimento dei movimenti assiali
- In EPDM
- Viti in acciaio inox A4
- Con sistema ITL per ottimizzare la pressione di contatto - posa senza utensili speciali
- Emettibilità di lunga durata, senza ritensionamento (non richiede manutenzione)

Dati tecnici

Larghezza zona ermetica 40 mm

Classificazione

eClass 11.0 23-07-90-90**eClass 10.1** 23-07-90-90**UNSPSC 11.2** 31181501**eClass 12.0** 23-07-90-90

Altre informazioni

DN 100 come tappo e da 20 a 63 mm

DN 200 come tappo e da 108 a 160 mm

REMATEC 

N. articolo	Prezzo lordo	Ø foro carotaggio mm	N. art. produttore
10286358 368.692.100	262.80 / pz	100	1 88 0 000 100 40
10286360 368.692.110	494.90 / pz	200	1 88 0 000 200 40

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

