

N. art. M103023

WILD tipo PEG EKSF ST G

Passaggio murale

Caratteristiche

- Raccordo HDPE e valvola a squadra a sfera
- Interno in acciaio rivestito di resina epossidica gialla, valvola a sfera a squadra con filetto femmina e tappo
- Lato esterno HDPE MRS100 S5/SDR11
- Possibilità di saldatura multipla con manicotto per elettrosaldatura o saldatura a specchio
- Tipo completamente incapsulato, con protezione assoluta antincendio e anticorrosione
- Per gas

Dati tecnici

PN 5 bar

Dotazione

- Incluso kit di rondelle murali composto da: copertura gialla, rondella in schiuma e due distanziatori

Classificazione

eClass 12.0 22-18-03-02

eClass 11.0 22-18-03-02

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 10.1 22-18-03-02


Altre informazioni

Posa e materiali per il montaggio

- Montaggio a scavo aperto con malta da iniezione GMD-F
- Montaggio senza scavo con malta da iniezione GMD-F
- Montaggio a scavo aperto con resina espandente
- Montaggio a scavo aperto con anelli di serraggio



N. articolo	Prezzo lordo	DN	d mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Z1 mm	Tipo
10300463 368.790.090	370.04 / pz	1"	32	111	665	450	120	65	70	30	PEG32-1EKSF ST
10085225 368.790.100	513.88 / pz	1 1/4"	40	126	670	450	130	80	70	41	PEG40-1 1/4EKSF ST
10085226 368.790.120	513.88 / pz	1 1/2"	50	126	670	450	130	80	70	41	PEG50-1 1/2EKSF ST
10085227 368.790.140	635.68 / pz	2"	63	137	685	450	140	95	70	52	PEG63-2EKSF ST



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

