

N. art. M104369

**KESSEL Staufix® FKA Komfort**

## Valvola antiriflusso automatica

In caso di riflusso, la valvola FKA (dispositivo di chiusura del funzionamento) viene chiusa e bloccata in modo completamente automatico, la seconda valvola fa da valvola per acqua alta con chiusura manuale di sicurezza e da valvola semplice antiriflusso durante il periodo di costruzione

Caratteristiche

- Senza estremità liscia né manicotto
- Per acque reflue (con e senza corpi fecali)
- Da installare in condotte di scarico scoperte
- Con calotta di copertura in materiale plastico
- Valvola antiriflusso automatica secondo SN 592 000 tipo 3 con due valvole aperte
- Centralina con display per indicazione delle condizioni di funzionamento e di manutenzione in 6 lingue
- Dispositivo di comando e segnalazione di allarme con tipo di protezione IP 54
- Con sistema integrato di autodiagnosi SDS e smorzamento di batteria
- Motore sommersibile
- Tipo di protezione IP 68 (3 m, 24 h)
- In plastica



Dati tecnici

Lunghezza cavo 5 m

Peso approssimativo 8 kg

Classificazione

**eClass 12.0** 22-15-90-90

**UNSPSC 11.2** 30103001

**eClass 11.0** 22-15-90-90

**eClass 10.1** 22-15-90-90

N. articolo	Prezzo lordo	DN	Tipo
10252335 494.412.100	CHF 3386.00 / pz	100 - 200	84000

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

