

N. art. M107789

STRAUB GRIP, EPDM

Raccordo

Manicotto di tenuta:

- etilene-propilene, per tutte le qualità d'acqua, aria, sostanze solide e chimiche
- temperature di servizio: da - 20° C a + 100° C

Caratteristiche

- Per tutti i tubi metallici, resistenti alla trazione
- Pressione di servizio fino a 46 bar (inclinazione 4° - 5° fra gli assi del tubo, da 219.1 mm 2°)
- Corpo: acciaio inox 1.4404
- Chiusure in acciaio inossidabile

Classificazione

UNSPSC 11.2 40142320

eClass 11.0 37-20-90-90

eClass 12.0 37-20-90-90

eClass 10.1 37-20-90-90

Altre informazioni

Viti di chiusura:

1 vite per Ø 26.9 - 60.3 mm

2 viti per Ø 76.1 - 219.1 mm



N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	Ø mm	Campo serraggio mm	Pressione d'esercizio bar	B mm	DV mm	Coppia di serraggio Nm	Peso kg
10353604	10 pz	100.00 / pz	21.3	21.0 - 21.6	36	46	43	10	0.158
10074015 578.060.055	10 pz	83.00 / pz	26.9	26.4 - 27.4	58	46.5/75	44	10	0.163
10074016 578.060.060	10 pz	87.00 / pz	33.7	33.2 - 34.2	39	46.5/75	51	10	0.185
10355661	10 pz	90.00 / pz	35.0	34.5 - 35.5	37	46.5/75	52	12	0.500
10074017 578.060.065	10 pz	100.00 / pz	38.0	37.5 - 38.5	36	46.5/75	55	12	0.344
10074018 578.060.070	10 pz	102.00 / pz	42.4	41.9 - 42.9	33	46.5/75	60	12	0.356
10074019 578.060.075	10 pz	105.00 / pz	44.5	44.0 - 45.0	30	46.5/75	62	12	0.369
10074020 578.060.080	10 pz	109.00 / pz	48.3	47.8 - 48.8	28	46.5/75	65	12	0.394
10074021 578.060.085	10 pz	123.00 / pz	54.0	53.5 - 54.5	24	65	71	15	0.500
10074022 578.060.090	10 pz	125.00 / pz	57.0	56.4 - 57.6	23	65	74	15	0.513
10074023 578.060.095	10 pz	127.00 / pz	60.3	59.7 - 60.9	23	65	77	15	0.525
10033977 578.060.100	10 pz	174.00 / pz	76.1	75.3 - 76.9	35	100	100	20	1.094
10074024 578.060.105	10 pz	183.00 / pz	84.0	83.2 - 84.8	29	100	107	20	1.240
10033978 578.060.110	10 pz	187.00 / pz	88.9	88.0 - 89.8	26	100	112	20	1.206
10074025 578.060.115	10 pz	196.00 / pz	104.0	103.0 - 105.0	23	100	127	25	1.488
10033979 578.060.120	10 pz	203.00 / pz	108.0	106.9 - 109.1	22	100	132	25	1.394
10033980 578.060.130	10 pz	209.00 / pz	114.3	113.2 - 115.4	22	100	138	25	1.438



N. articolo	Q.tà	Prezzo lordo	Ø mm	Campo serraggio mm	Pressione d'esercizio bar	B mm	DV mm	Coppia di serraggio Nm	Peso kg
10033981 578.060.140	4 pz	286.00 / pz	133.0	131.7 - 134.3	21	115	160	40	2.475
10033982 578.060.150	4 pz	293.00 / pz	139.7	138.3 - 141.1	20	115	166	40	2.563
10074026 578.060.155	4 pz	303.00 / pz	154.0	152.5 - 155.5	18	115	181	50	2.963
10033983 578.060.160	4 pz	310.00 / pz	159.0	157.4 - 160.6	18	115	186	50	2.800
10033984 578.060.170	4 pz	317.00 / pz	168.3	166.6 - 170.0	16	115	195	50	2.913
10033985 578.060.180	2 pz	555.00 / pz	219.1	216.9 - 221.3	16	142	250	60	5.900

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

