

N. art. M108569

ABS Weight OnTop

Croce di ancoraggio

Ancoraggio anticaduta individuale per tetto piatto, senza penetrazione nel tetto. Il dispositivo sfrutta il peso proprio come zavorra

Caratteristiche

- Ancoraggio per tetti piatti con pendenza fino a 5°
- Da bloccare con almeno 8 lastre in cemento (50 x 50 x 5 cm), non incluse nella fornitura
- Peso complessivo 245 kg che produce un carico sul tetto di ca. 108.89 kg pro m²
- Sistema di protezione anticaduta per 1 persona
- Utilizzabile anche come elemento intermedio nei sistemi linea vita

Dati tecnici

EN 795: 2012, E

Materiale Acciaio inox

Misura telaio 1.5 x 1.5 m

Dotazione

- Inclusi 5 patch EPDM a protezione del manto di copertura

Classificazione

eClass 10.1 22-27-01-90


UNSPSC 11.2 30151506

eClass 12.0 22-27-01-90

eClass 11.0 22-27-01-90

N. articolo	Prezzo lordo	Tipo
-------------	--------------	------

10280620	1124.10 / pz	W-OT
----------	--------------	------



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

