

N. art. M117291

Filo di rame pulito

Per la brasatura di rame e bronzo. Su leghe Cu Zn e Cu Sn nella fabbricazione di apparecchi, motori elettrici e condutture. Per meccanica di precisione, costruzione di prefabbricati, impianti sanitari e di riscaldamento, arredamento di magazzini, tubature in rame per acqua calda e fredda, rotaie alimentatrici e rotor in cortocircuito. Per punti di saldatura con temperature di esercizio fino a + 150° C. Non utilizzabile con fluidi contenenti zolfo, né con leghe a base di Fe e Ni.

Caratteristiche

- Lega rame-fosforo con argento
- Buona scorrevolezza e buona duttilità

Classificazione

eClass 12.0 21-08-14-08

eClass 10.1 21-08-14-08

UNSPSC 11.2 23171509

eClass 11.0 21-08-14-08



N. articolo	Prezzo lordo	Ø filo mm	Lunghezza mm	Imballaggio kg	Temperatura esercizio °C	Tipo
10138360 834.535.080	251.10 / pc	1.5	500	1	710	Berogen 105/5Ag
10138359 834.535.120	248.50 / pc	2	500	1	710	Berogen 105/5Ag

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

