

N. art. M118140

Carotatrice elettrica diamantata REMS con supporto

Caratteristiche

- Antriebsmaschine mit Bohrkronen-Anschlussgewinde UNC 1¼ aussen / G ½ innen
- wartungsfreies 2-stufiges Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung
- Wasserzuführeinrichtung mit einstellbarem Absperrventil und Schnellkupplung mit Wasserstopp und Schlauchanschluss ½"
- Regolazione elettronica continua del numero dei giri
- Elettronica multifunzionale con avviamento graduale
- Limitazione automatica del numero di giri a vuoto per ridurre il rumore e proteggere il motore
- Protezione contro il sovraccarico e contro il blocco per motore e ingranaggi

Uso

- Per i carotaggio in cemento armato, muratura e altri materiali. Per foratura a umido e a secco

Dati tecnici

Potenza assorbita	2200 W
Regolazione n. giri (1°/2° velocità)	50 - 500 / 600 - 1.200 1/min
Ø cemento armato max	162 (200) mm
Ø muratura max.	250 mm

Dotazione

- Supporto inclinabile REMS Titanio
- Kit di fissaggio
- Chiave di servizio
- Valigette in lamiera

Classificazione

eClass 12.0 21-05-01-05**eClass 10.1** 21-05-01-05**UNSPSC 11.2** 27112703**eClass 11.0** 21-05-01-05

N. articolo	Prezzo lordo	Tipo
10215508	2714.00 invece di	Picus SR Set Titan
860.290.100	3430.0000 / pz	



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

