

N. art. M120242

## Adattatore

Concentricità di lunga durata grazie alla superficie temprata che protegge dai danni  
Caratteristiche

- Con codolo a cono Morse
- Con dente di trascinamento DIN 6383
- Esecuzione interamente temprata
- Interno ed esterno rettificati

Uso

- Per utensili con cono Morse

Dati tecnici

DIN 2185

Classificazione



**eClass 10.1** 21-02-91-07

**eClass 12.0** 21-02-90-90

**UNSPSC 11.2** 31171604

**eClass 11.0** 21-02-90-90

Altre informazioni



Tipo = "" cono morse esterno, poi interno

| N. articolo             | Prezzo lordo | Tipo | l1<br>mm |
|-------------------------|--------------|------|----------|
| 10164381<br>884.010.100 | 12.85 / pz   | 1/0  | 85       |
| 10164382<br>884.010.150 | 16.40 / pz   | 2/1  | 92       |
| 10164383<br>884.010.180 | 21.50 / pz   | 3/1  | 99       |
| 10164384<br>884.010.200 | 21.50 / pz   | 3/2  | 112      |
| 10164385<br>884.010.400 | 30.00 / pz   | 4/1  | 124      |
| 10164386<br>884.010.410 | 30.00 / pz   | 4/2  | 124      |
| 10164387<br>884.010.420 | 30.00 / pz   | 4/3  | 140      |
| 10164391<br>884.010.570 | 47.30 / pz   | 5/4  | 171      |

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

