

N. art. M121090

Bohrstange SDUCR, CoroTurn 107

Caratteristiche

- cilindrico mit Flächen
- Wendeschneidplatte mit positiver Grundform DCMT, DCMX, DCGT, DCGX, DCET, DCMW.
- für Innenkühlung
- Max. Überhang 4 x dm m

Verwendung

- Allgemeine Drehbearbeitung, für die Innenbearbeitung.

Dati tecnici

Angolo di regolazione 93 °

Angolo entrata -3 °

Angolo di spoglia 0 °

Classificazione

UNSPSC 11.2 23171619

eClass 12.0 21-18-90-90

eClass 10.1 21-18-92-16

eClass 11.0 21-18-90-90

Altre informazioni






Immagine della versione destra

N. articolo	Prezzo lordo	Tipo	Dimensione piastra	Ø m	Ø min. mm	f1 mm	h mm	l1	Nm3	Angolo d'inclinazione °	Messplatten
10238366 888.265.100	116.00 / pz	A12M-SDUCR 07 7		12	16	9	11	150	0.9	-6	DCMT 07 02 04
10238367 888.265.150	116.00 / pz	A16R-SDUCR 07 7		16	20	11	15	200	0.9	-4	DCMT 07 02 04
10238368 888.265.200	142.00 / pz	A20S-SDUCR 11 11		20	25	13	18	250	3	-6	DCMT 11 T3 08
10238369 888.265.250	163.00 / pz	A25T-SDUCR 11 11		25	32	17	23	300	3	-3	DCMT 11 T3 08

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

