

N. art. M124050

FLAMCO Flamcomat MK-U G4

Vaso di espansione automatico

Ideale per impianti grandi che non possono tollerare l'aumento della pressione associato alle apparecchiature con sistema a tenuta stagna standard

Caratteristiche

- Con regolazione a compressore
- Compressore senza olio
- Programmabile
- Con membrana in butile intercambiabile
- Assemblato pronto per l'allacciamento, dotato di tubo flessibile, sensore di peso/capacità e regolazione dell'altezza del piede
- Funzionamento in singolo o in parallelo
- Con interfaccia RS 485
- Adatto per l'aggiunta di antigelo a base di glicole fino al 50%
- Connettività ottimale con BMS, Modbus, BACnet tramite RS 485 e interfaccia ethernet

Uso

- Impianti di riscaldamento chiusi
- Impianti di raffrescamento ad acqua

Dati tecnici

Pressione di esercizio max. 6 bar

Temperatura di esercizio max. 70 °C

Attacco 1 1/4 "

Classificazione

eClass 10.1 22-39-10-06

eClass 12.0 22-39-10-06

UNSPSC 11.2 40101808

eClass 11.0 22-39-10-06

N. articolo	Prezzo lordo	Contenuto l	Ø mm	Altezza mm	N. art. produttore
10224461 912.168.100	7910.00 / pz	400	790	1437	23430
10224462 912.168.110	8240.00 / pz	600	790	1737	23431



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

