
N. art. M124110

BOA Group OMEGA

Ammortizzatore di vibrazioni

Caratteristiche

- modello corto
- Tubo corrugato in 1.4571
- Armatura con filo inox 1.4301 intrecciato
- flangia libera in acciaio 37-2
- assorbimento delle vibrazioni
- compensazione delle imperfezioni di montaggio



Uso

- Impianto di riscaldamento


Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 350 °C

Classificazione

eClass 11.0 23-18-90-90
UNSPSC 11.2 26101752
eClass 12.0 23-18-90-90
eClass 10.1 23-18-90-90

N. articolo	Prezzo lordo	DN mm	Lunghezza mm	Foro flangia bar	Ø esterno mm	Peso kg
10136362 912.440.100	325.00 / pz	40	200	16	50.7	4.0
10136363 912.440.110	385.00 / pz	50	240	16	63.0	5.5
10136364 912.440.120	481.00 / pz	65	270	16	78.0	7.0
10136365 912.440.130	603.00 / pz	80	320	16	95.5	8.5
10136366 912.440.140	732.00 / pz	100	350	16	115.6	9.5
10136367 912.440.150	1283.00 / pz	125	400	16	146.0	14.0
10136368 912.440.160	1585.00 / pz	150	450	16	171.5	17.5



Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.