

N. art. M124337

FLAMCO Flexvent

Disaeratore a galleggiante

valvola di ventilazione e sfiato automatica con valvola di chiusura e dispositivo antiperdita, che in caso di perdite di tenuta chiude il foro di sfiato

Caratteristiche

- Raccordo con filettatura maschio
- Corpo in ottone
- Resistenza al glicole fino a un tenore del 50%

Uso

- Impianto di produzione di acqua calda
- Impianti di raffreddamento ad acqua

Dati tecnici

Temperatura di esercizio max. 120 °C

Pressione di esercizio max. 10 bar

Classificazione

UNSPSC 11.2 40141627

eClass 12.0 22-39-04-10

eClass 11.0 22-39-04-10

eClass 10.1 22-39-04-10



N. articolo	Prezzo lordo	Attacco filetto maschio "	Ø mm	Altezza mm	Imballaggio pz.	N. art. produttore
10210757 914.100.100	18.70 / pz	3/8	30	78	50	27750
10210758 914.100.110	26.10 / pz	1/2	30	75.5	50	27740
10370895	30.20 / pz	3/4	30	74.5	50	27735

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

