

N. art. M124386

**ISOPLUS Isopex**

## T di montaggio

Caratteristiche

- Uguale
- Raccordi a pressare e isolamento in PUR inclusi
- Senza montaggio

Uso

- Riscaldamento

Dati tecnici

Pressione di esercizio max. 6 bar

Classificazione

**eClass 12.0** 37-22-01-02

**eClass 10.1** 37-22-01-02

**eClass 11.0** 37-22-01-02

**UNSPSC 11.2** 40142319

Altre informazioni



N. articolo	Prezzo lordo	Tipo	Per	Ø esterno mm
10201399 918.190.100	410.40 / pz	H - 25	tubo singolo	75
10201400 918.190.110	446.40 / pz	H - 32	tubo singolo	75
10201401 918.190.120	494.40 / pz	H - 40	tubo singolo	90
10201402 918.190.130	573.60 / pz	H - 50	tubo singolo	110
10201403 918.190.140	660.00 / pz	H - 63	tubo singolo	125
10201404 918.190.150	1197.60 / pz	H - 75	tubo singolo	140
10201405 918.190.160	1438.80 / pz	H - 90	tubo singolo	160
10201406 918.190.170	1803.60 / pz	H - 110	tubo singolo	180
10201407 918.190.180	477.60 / pz	H - 25+25	tubo doppio	90
10201408 918.190.190	552.00 / pz	H - 32+32	tubo doppio	110
10201409 918.190.200	699.60 / pz	H - 40+40	tubo doppio	125
10201410 918.190.210	1011.60 / pz	H - 50+50	tubo doppio	160
10201411 918.190.220	1131.60 / pz	H - 63+63	tubo doppio	180
10365997	60.00 / pz	H - 75+75	tubo doppio	200

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

