

N. art. M124781

DANFOSS RA-N

Valvola termostatica

Caratteristiche

- Valvola a squadra
- Per impianti di nuova costruzione e rimodernati
- O-ring in EPDM
- Con prerogolazione

Uso

- Per impianti di riscaldamento bitubo con circolatore

Dati tecnici

Materiale Ottone
 Pressione di esercizio max. 10 bar
 Pressione di collaudo max. 16 bar
 Temperatura di esercizio max. 120 °C

Classificazione

UNSPSC 11.2 41112209

eClass 11.0 22-39-04-09

eClass 12.0 22-39-04-09

eClass 10.1 22-39-04-09



N. articolo	Prezzo lordo	Tipo	Attacco	Valori Kv con Xp=0.5-2.K	N. art. produttore
10083649 923.506.100	24.00 / pz	10/6	3/8	0.04 - 0.56	013G0031
10083650 923.506.110	25.50 / pz	15/6	1/2	0.04 - 0.73	013G0033
10083651 923.506.120	29.90 / pz	20/6	3/4	0.10 - 1.04	013G0035
10120860 923.506.130	61.60 / pz	25/6	1	0.10 - 1.04	013G0037

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.

